

Art. No 1250-23

Blasocut BC 25 MD

说明

水溶性、矿物油基通用型无氯切削液。含特别用于有色金属加工的添加剂。

使用范围

通用型切削液。适合铸铁、钢、铝合金、有色金属的加工。

产品性能

优点

出色的防腐蚀性能 →

非常适合铸铁、钢、铝合金
镀锌合金、铜合金的加工

良好的切削、清洗性能 →

良好的表面质量、刀具寿命
清洁机床

更为优秀的稳定性 →

油槽寿命长、处理费用低

配方合理 →

良好的人体及皮肤适应性

物理-化学指标

原液

乳化液

颜色	棕色	乳状, 白色
矿物油含量	62%	
水含量	<3%	
密度/20°C	0.95g/cm ³	
粘度/40°C	49mm ² /s	
闪点	150°C	
pH 值		8.5-9.2
浓度计折光系数		1.0

注意

本产品不含:

硫、氯、锌、磷、硼化物、亚硝酸盐、亚硝酸盐释放物、甲醛及释放物、重金属、二乙胺、二代胺、亚硝胺、硅酮、三嗪、PCP、PCB、PCT、TCDD 以及其他含二恶英的高度有毒污染物。

浓度使用范围

5%-15%

—普通切削 5%—8%

(建议使用 Jetmix 混配)

包装规格

200 公升

上述数据为标准值

Blaser.
SWISSLUBE